CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

SAO Y BẢN CHÍNH
Số:
Ngày: 05/3/2024

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Số: 02/22

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: **Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.**

Điện thoại: **0236.3771404**

Fax: **0236.3771400**

E-mail: **kcs@drc.com.vn**

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:

- ***Tên gọi*** **: Lốp xe máy có vận tốc đến 150 km/h**
- ***Nhãn hiệu*** **: DPLUS; DRC**
- ***Kiểu, loại, đặc tính kỹ thuật*** **: Phụ lục kèm theo**

Phù hợp với tiêu chuẩn:

- ***Số hiệu, ký hiệu*** **: JIS K 6366:1998 & TCVN 5721-2 : 2002**
- ***Tên gọi*** **: Lốp Xe máy**

Thông tin bổ sung:

1. Công bố dựa trên kết quả đánh giá chứng nhận sự phù hợp của Trung tâm Chứng nhận sự phù hợp QUACERT (Giấy chứng nhận số ***SP 2189/2.21.14*** có giá trị từ ngày 14/12/2021 đến ngày 13/12/2024).

2. Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm Lốp xe máy có vận tốc đến 150 km/h mang nhãn hiệu DPLUS; DRC do mình sản xuất kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2022

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC CHÁNH VĂN PHÒNG	**Tổng Giám đốc**
M.S.D.N: 0400101531 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG Q. LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG	M.S.D.N: 0400101531 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG Q. LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG
Võ Văn Dũng	Lê Hoàng Khánh Nhựt

Mẫu 2.CBHC/HQ
28/2012/TT-BKHCN

DANH MỤC LỐP XE MÁY

STT	Quy cách (SIZE)	Kiểu hoa (PATTERN)	Kiểu lốp (Type)		Rộng vành tiêu chuẩn (Standard rim) (Inch)	Rộng vành thích hợp (Compatible rim) (Inch)	Kích thước lốp bơm hơi (INFLATED DIMENSION)				Chiều sâu hoa (Tread Depth) (mm)	Số PR	Phân loại tải (LOAD RANGE)	Chỉ số tải & tốc độ (L.I. & S.I.)	Tải trọng lớn nhất (Max. Load) (Kg)	Áp lực bơm hơi (Inflation pressure) (kPa)	Tốc độ tối đa (Max. speed) (Km/h)
			Có săm (Tube type)	Không săm (Tubeless)			D min.	ĐK ngoài (Overall Diameter) (mm)	D max.	Chiều rộng toàn bộ (Overall Width) (mm)							
1	2.50-16	145	X		1.60	1.40-1.85	538	542	552	65	4.0	4PR	SV	36L	125	225	120
2	2.75-16	145	X		1.85	1.60-2.15	557	562	573	75	4.0	4PR	SV	40P	140	225	150
3	2.25-17	248	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	4.0	4PR	SV	33L	115	225	120
4	2.25-17	301	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	4.0	4PR	SV	33L	115	225	120
5	2.25-17	311	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	4.0	4PR	SV	33L	115	225	120
6	2.25-17	318	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	4.0	4PR	SV	33L	115	225	120
7	2.25-17	322	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	5.0	4PR	SV	33L	115	225	120
8	2.25-17	323	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	5.0	4PR	SV	33L	115	225	120
9	2.25-17	324	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	5.0	4PR	SV	33L	115	225	120
10	2.25-17	C20	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	4.0	4PR	SV	33L	115	225	120
11	2.25-17	366	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	5.0	4PR	SV	33L	115	225	120
12	2.25-17	367	X		1.40	1.40-1.60	552	556	565	59	5.0	4PR	SV	33L	115	225	120
13	2.50-17	248	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	4.5	6PR	EV	43L	155	280	120
14	2.50-17	250	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
15	2.50-17	301	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	4.5	6PR	EV	43L	155	280	120
16	2.50-17	311	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	4.5	6PR	EV	43L	155	280	120
17	2.50-17	318	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.3	6PR	EV	43L	155	280	120
18	2.50-17	318	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.3	8PR	EV	45L	165	300	120
19	2.50-17	318	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.3	6PR	EV	43L	155	280	120
20	2.50-17	319	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	4.5	6PR	EV	43L	155	280	120
21	2.50-17	322	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
22	2.50-17	322	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
23	2.50-17	326	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	8PR	EV	45L	165	300	120
24	2.50-17	332	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
25	2.50-17	333	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
26	2.50-17	335	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	4.5	6PR	EV	43L	155	280	120
27	2.50-17	336	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
28	2.50-17	336	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
29	2.50-17	338	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
30	2.50-17	339	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
31	2.50-17	345	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	7.5	6PR	EV	43L	155	280	120
32	2.50-17	C100	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	4.5	6PR	EV	43L	155	280	120
33	2.50-17	366	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
34	2.50-17	367	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43L	155	280	120
35	2.50-17	K-102	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	4PR	SV	38L	132	225	120
36	2.50-17	K-102	X		1.60	1.40-1.85	564	568	578	65	5.0	6PR	EV	43P	155	280	150

37	2.75-17	248	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	4.5	6PR	EV	41P	145	225	150
38	2.75-17	334	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	6.0	6PR	EV	41P	145	225	150
39	2.75-17	336	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	6.0	6PR	EV	41P	145	225	150
40	2.75-17	338	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	5.0	6PR	EV	41P	145	225	150
41	2.75-17	339	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	7.0	6PR	EV	41P	145	225	150
42	2.75-17	345	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	7.5	6PR	EV	41P	145	225	150
43	2.75-17	C100	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	5.0	6PR	EV	41P	145	225	150
44	2.75-17	358	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	7.5	6PR	EV	47P	175	280	150
45	2.75-17	359	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	4.5	6PR	EV	47P	175	280	150
46	2.75-17	360	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	8.0	6PR	EV	47P	175	280	150
47	2.75-17	361	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	7.0	6PR	EV	47P	175	280	150
48	2.75-17	362	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	4.5	6PR	EV	47P	175	280	150
49	2.75-17	366	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	6.0	6PR	EV	47P	175	280	150
50	2.75-17	367	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	6.0	6PR	EV	47P	175	280	150
51	2.75-17	K-102	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	6.0	6PR	EV	47P	175	280	150
52	2.75-17	326	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	6.0	6PR	EV	47P	175	280	150
53	2.75-17	326	X		1.85	1.60-2.15	583	588	599	75	6.0	8PR	EV	50P	190	300	150
54	3.00-17	327	X		1.85	1.60-2.15	597	602	614	80	7.0	6PR	EV	50P	175	280	150
55	3.00-17	335	X		1.85	1.60-2.15	597	602	614	80	6.0	6PR	EV	50P	190	280	150
56	2.25-18	248	X		1.40	1.40-1.60	577	581	590	59	4.0	4PR	SV	30L	106	225	120
57	2.25-18	260	X		1.40	1.40-1.60	577	581	590	59	4.5	4PR	SV	30L	106	225	120
58	2.50-18	311	X		1.60	1.40-1.85	589	593	603	65	4.5	4PR	SV	40L	140	225	120
59	3.00-18	318	X		1.85	1.60-2.15	622	627	639	80	6.0	6PR	EV	52P	200	280	150
60	3.00-18	318		X	1.85	1.60-2.15	622	627	639	80	6.0	6PR	EV	52P	200	280	150
61	3.00-18	D354		X	1.85	1.60-2.15	622	627	639	80	6.0	6PR	EV	52P	200	280	150
62	2.75-19	315	X		1.85	1.60-2.15	634	639	650	75	6.0	4PR	SV	43P	155	225	150
63	3.00-19	315	X		1.85	1.60-2.15	648	653	665	80	6.0	4PR	SV	49P	185	225	150
64	110/70-14	119		X	3.00	2.75-3.50	507	513	523	110	5.0	6PR	EV	56P	224	280	150
65	110/70-14	121		X	3.00	2.75-3.50	507	513	523	110	5.0	6PR	EV	56P	224	280	150
66	140/70-14	D355		X	3.75	3.50-4.00	546	552	566	139	6.5	4PR	SV	62P	265	230	150
67	140/70-14	D356		X	3.75	3.50-4.00	546	552	566	139	6.5	4PR	SV	62P	265	230	150
68	100/70-17	D352		X	2.75	2.50-3.00	569	572	584	100	5.5	4PR	SV	49P	185	230	150
69	100/70-17	D355		X	2.75	2.50-3.00	569	572	584	100	5.5	4PR	SV	49P	185	230	150
70	110/70-17	D352		X	3.00	2.75-3.50	583	586	599	110	6.0	4PR	SV	54P	212	230	150
71	110/70-17	D355		X	3.00	2.75-3.50	583	586	599	110	6.0	4PR	SV	54P	212	230	150
72	120/70-17	D352		X	3.50	3.00-3.75	599	600	617	122	6.5	4PR	SV	58P	236	230	150
73	120/70-17	D355		X	3.50	3.00-3.75	599	600	617	122	6.5	4PR	SV	58P	236	230	150
74	80/80-14	119		X	1.85	1.60-2.15	482	484	495	80	4.5	6PR	EV	43P	155	280	150
75	80/80-14	121		X	1.85	1.60-2.15	482	484	495	80	4.5	6PR	EV	43P	155	280	150
76	100/80-14	119		X	2.50	2.15-2.75	514	516	531	101	6.0	4PR	SV	48P	180	230	150
77	100/80-14	121		X	2.50	2.15-2.75	514	516	531	101	6.0	4PR	SV	48P	180	230	150
78	110/80-14	D355		X	2.50	2.15-2.75	527	532	545	109	5.0	4PR	SV	53P	206	230	150
79	110/80-14	D356		X	2.50	2.15-2.75	527	532	545	109	5.0	4PR	SV	53P	206	230	150
80	90/80-16	119		X	2.15	1.85-2.50	545	550	560	90	5.0	4PR	SV	45P	165	230	150
81	90/80-16	121		X	2.15	1.85-2.50	545	550	560	90	5.0	4PR	SV	45P	165	230	150
82	100/80-16	D355		X	2.50	2.15-2.75	562	566	579	101	5.5	4PR	SV	50P	190	230	150
83	100/80-16	D356		X	2.50	2.15-2.75	562	566	579	101	5.5	4PR	SV	50P	190	230	150
84	120/80-16	D355		X	2.75	2.50-3.00	590	598	610	119	6.5	4PR	SV	60P	250	230	150
85	120/80-16	D356		X	2.75	2.50-3.00	590	598	610	119	6.5	4PR	SV	60P	250	230	150
86	90/80-17	D352		X	2.15	1.85-2.50	573	576	588	90	5.0	4PR	SV	46P	170	230	150

87	90/80-17	D355		X	2.15	1.85-2.50	573	576	588	90	5.0	4PR	SV	46P	170	230	150
88	70/90-14	344	X		1.60	1.40-1.85	478	482	491	69	4.0	6PR	EV	40P	140	280	150
89	80/90-14	343	X		1.85	1.60-2.15	497	500	512	80	4.5	4PR	SV	40P	140	230	150
90	80/90-14	344	X		1.85	1.60-2.15	497	500	512	80	4.5	4PR	SV	40P	140	230	150
91	80/90-14	119		X	1.85	1.60-2.15	497	500	512	80	4.5	4PR	SV	40P	140	230	150
92	80/90-14	121	X		1.85	1.60-2.15	497	500	512	80	4.5	4PR	SV	40P	140	230	150
93	80/90-14	121		X	1.85	1.60-2.15	497	500	512	80	4.5	4PR	SV	40P	140	230	150
94	90/90-14	343	X		2.15	1.85-2.50	515	518	531	90	5.0	4PR	SV	46P	170	230	150
95	90/90-14	119		X	2.15	1.85-2.50	515	518	531	90	5.0	4PR	SV	46P	170	230	150
96	90/90-14	121		X	2.15	1.85-2.50	515	518	531	90	5.0	4PR	SV	46P	170	230	150
97	100/90-14	119		X	2.50	2.15-2.75	534	536	553	101	6.0	6PR	EV	57P	230	280	150
98	100/90-14	121		X	2.50	2.15-2.75	534	536	553	101	6.0	6PR	EV	57P	230	280	150
99	70/90-16	341	X		1.60	1.40-1.85	526	532	539	69	4.0	4PR	SV	36P	125	2.25	150
100	70/90-16	119		X	1.60	1.40-1.85	526	532	539	69	4.5	4PR	SV	36P	125	230	150
101	70/90-16	121		X	1.60	1.40-1.85	526	532	539	69	4.5	4PR	SV	36P	125	230	150
102	80/90-16	341		X	1.85	1.60-2.15	545	550	560	80	5.0	4PR	SV	43P	155	225	150
103	80/90-16	119		X	1.85	1.60-2.15	545	550	560	80	5.0	4PR	SV	43P	155	230	150
104	80/90-16	121		X	1.85	1.60-2.15	545	550	560	80	5.0	4PR	SV	43P	155	230	150
105	110/90-16	D354		X	2.50	2.15-2.75	596	604	616	109	10.0	6PR	EV	59P	243	230	150
106	110/90-16	D357		X	2.50	2.15-2.75	596	604	616	109	10.0	6PR	EV	59P	243	230	150
107	60/90-17	D373		X	1.40	1.40-1.60	538	540	549	60	3.5	6PR	EV	36S	125	280	180
108	70/90-17	340	X		1.60	1.40-1.85	554	558	567	69	4.5	4PR	SV	38P	132	230	150
109	70/90-17	342	X		1.60	1.40-1.85	554	558	567	69	4.5	4PR	SV	38P	132	225	150
110	70/90-17	346	X		1.60	1.40-1.85	554	558	567	69	4.5	4PR	SV	38P	132	225	150
111	70/90-17	348		X	1.60	1.40-1.85	554	558	567	69	4.5	4PR	SV	38P	132	225	150
112	70/90-17	365	X		1.60	1.40-1.85	554	558	567	69	4.5	4PR	SV	38P	132	230	150
113	70/90-17	D352	X		1.60	1.40-1.85	554	558	567	69	5.0	4PR	SV	38P	132	225	150
114	70/90-17	D352		X	1.60	1.40-1.85	554	558	567	69	4.5	4PR	SV	38P	132	230	150
115	70/90-17	D355		X	1.60	1.40-1.85	554	558	567	69	4.5	4PR	SV	38P	132	230	150
116	70/90-17	D373		X	1.60	1.40-1.85	554	558	567	69	4.5	6PR	EV	43S	155	280	180
117	80/90-17	318	X		1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	225	150
118	80/90-17	340	X		1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	225	150
119	80/90-17	342	X		1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	225	150
120	80/90-17	365	X		1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	230	150
121	80/90-17	347	X		1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	225	150
122	80/90-17	347		X	1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	225	150
123	80/90-17	349	X		1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	225	150
124	80/90-17	D352	X		1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	225	150
125	80/90-17	D352		X	1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	230	150
126	80/90-17	D355		X	1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	4PR	SV	44P	160	230	150
127	80/90-17	D373		X	1.85	1.60-2.15	573	576	588	80	5.0	6PR	EV	V	190	280	150
128	60/100-17	D351	X		1.40	1.40-1.60	550	552	562	60	3.5	6PR	EV	32L	132	280	120
129	60/100-17	363	X		1.40	1.40-1.60	550	552	562	60	3.5	6PR	EV	32L	132	280	120
130	70/100-17	340	X		1.60	1.40-1.85	567	572	581	69	4.0	6PR	EV	46L	170	280	120
131	70/100-17	D351	X		1.60	1.40-1.85	567	572	581	69	4.5	6PR	EV	46L	170	280	120
132	70/100-17	D351	X		1.60	1.40-1.85	567	572	581	69	4.5	6PR	EV	46L	170	280	120

133	70/100-17	D351	X		1.60	1.40-1.85	567	572	581	69	4.5	8PR	EV	53L	206	340	120
134	70/100-17	363	X		1.60	1.40-1.85	567	572	581	69	4.5	6PR	EV	46L	170	280	120
135	120/70-10	119		X	3.50	3.00-3.75	412	422	442	122	6.0	4PR	SV	48P	180	230	150
136	120/70-10	D354		X	3.50	3.00-3.75	412	422	442	122	6.0	4PR	SV	48P	180	230	150
137	110/70-11	119		X	3.00	2.75-3.50	422	433	448	110	5.0	4PR	SV	45P	165	230	150
138	110/70-11	D354		X	3.00	2.75-3.50	422	433	448	110	5.0	4PR	SV	45P	165	230	150
139	120/70-11	119		X	3.50	3.00-3.75	437	447	467	122	6.0	4PR	SV	50P	190	230	150
140	120/70-11	D354		X	3.50	3.00-3.75	437	447	467	122	6.0	4PR	SV	50P	190	230	150
141	110/70-12	119		X	3.00	2.75-3.50	447	459	474	110	5.0	4PR	SV	47P	175	230	150
142	110/70-12	D354		X	3.00	2.75-3.50	447	459	474	110	5.0	4PR	SV	47P	175	230	150
143	120/70-12	119		X	3.50	3.00-3.75	463	473	492	122	6.0	4PR	SV	51P	195	230	150
144	120/70-12	D354		X	3.50	3.00-3.75	463	473	492	122	6.0	4PR	SV	51P	195	230	150
145	130/70-12	119		X	3.50	3.00-3.75	472	487	503	129	6.0	4PR	SV	56P	224	280	150
146	130/70-12	D354		X	3.50	3.00-3.75	472	487	503	129	6.0	4PR	SV	56P	224	280	150
147	100/80-10	119		X	2.50	2.15-2.75	403	414	431	101	5.0	4PR	SV	53J	206	250	100
148	100/80-10	D354		X	2.50	2.15-2.75	403	414	431	101	5.0	4PR	SV	53J	206	250	100
149	90/90-12	119		X	2.15	1.85-2.50	455	467	483	90	4.5	2PR	LV	44J	160	175	100
150	90/90-10	D374		X	2.15	1.85-2.50	404	416	432	90	4.5	4PR	SV	50J	190	250	100
151	100/90-10	118		X	2.50	2.15-2.75	422	434	454	101	6.0	4PR	SV	56J	224	250	100
152	100/90-10	119		X	2.50	2.15-2.75	422	434	454	101	6	4PR	SV	56J	224	250	100
153	3.00-10	119		X	2.15	1.85-2.50	402	413	429	80	4.0	4PR	SV	42J	150	250	100
154	3.00-10	D353		X	2.15	1.85-2.50	402	413	429	80	4.0	4PR	SV	42J	150	250	100
155	90/90-12	D353		X	2.15	1.85-2.50	455	467	483	90	4.5	2PR	LV	44J	160	175	100